

# FOTOVOLTAICO – RLM-SL003LZX

## Contenitore DINRAIL



## MISURE DI TEMPERATURA – 8 CANALI

### Ingressi :

- PT100
- RANGE DI MISURA: 0...100°C

### Bus di campo:

- Modbus RTU (RS485)
- Profibus



## SONDE ANTIINTEMPERIE

- Misura di temperatura
- segnale PT100
- 2 metri di cavo
- involucro in plastica completamente STAGNA
- in grado di sopportare qualsiasi tipo di intemperie:
  - ➔ neve
  - ➔ grandine
  - ➔ pioggia



## MISURE DI CORRENTE CC – 8 CANALI

### Ingressi :

- shunt 60 o 100 mV
- qualsiasi range di misura (da 6 a 2000 A)

### Bus di campo:

- Modbus RTU (RS485)
- Profibus



---

## MISURE DI CORRENTE AC – 8 CANALI

### Ingressi :

- TA/5 o TA/1
- Misura sinusoidale o TRMS
- qualsiasi range di misura (da 5 a 4000 A)

### Bus di campo:

- Modbus RTU (RS485)
- Profibus



---

## MISURE MIX; PT100 + ACC

### Ingressi :

- PT100
- shunt 60 o 100 mV

### Bus di campo:

- Modbus RTU (RS485)
- Profibus



---

## USCITA ANALOGICHE – 8 CANALI

### Segnali

- 0...10V
- 4 ...20 mA

### Bus di campo:

- Modbus RTU (RS485)
- Profibus

