

## TRASMETTITORI DI PRESSIONE

### FILM SOTTILE

Per alte pressioni (=40) bar e per applicazioni con picchi di pressione

**uscita 4...20 mA; connettore DIN43650C**

	Collegamento 2 fili mediante connettore; tensione di lavoro 10...30Vdc attacco al processo 1/4" maschio; temperatura di lavoro -25...+85°C Temperatura del fluido -25...+125°C; tecnologia film sottile su acciaio Grado di protezione IP65
<b>R 8 2 5 /</b>	
<b>10.0 ADIN</b>	Range (bar) 0...10.0
<b>100 ADIN</b>	Range (bar) 0...100
<b>160 ADIN</b>	Range (bar) 0...160
<b>250 ADIN</b>	Range (bar) 0...250
<b>400 ADIN</b>	Range (bar) 0...400

**uscita 4...20 mA; connettore M12 x1**

	Collegamento 2 fili mediante connettore; tensione di lavoro 10...30Vdc attacco al processo 1/4" maschio; temperatura di lavoro -25...+85°C Temperatura del fluido -25...+125°C; tecnologia film sottile su acciaio Grado di protezione IP65
<b>R 8 2 5 /</b>	
<b>250 AM12X1</b>	Range (bar) 0...250
<b>400 AM12X1</b>	Range (bar) 0...400
<b>600 AM12X1</b>	Range (bar) 0...600

